
SAPEKOR®











INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNGEN
MONTÁŽNÍ NÁVOD

11078

DATE: 28.06.2019


CSN EN 1176-1,3 ed.2.:2018




① 11078-01	pcs.	② 11078-02	pcs.	③ 11078-03	pcs.	④ K033A		⑤ K033B	pcs.	⑥ K022	pcs.	⑦ K006	pcs.
	1		1		1	 1m	1	 1,3m	1		1		1
⑧ K009	pcs.	⑨ K015	pcs.	⑩ K023A	pcs	⑪ SM0076	pcs.	⑫ SM0143	pcs.	⑬ SM0033	pcs.		
	1		1		1	 M12x250	50	 M8x65	4	 M8x50	6		
⑭ SM0083	pcs.	⑮ SM0004	pcs.	⑯ SM0045	pcs.	⑰ SM0042	pcs.	⑱ SM0101	pcs.	⑲ SM0062	pcs.		
 M8x20	22	 M10x18,5	14	 M8	10	 M12	50	 ø13	50	 ø12,2	50		

11078

DATE: 28.06.2019






SAPEKOR®

11078

DATE: 28.06.2019

SAFETY ZONE / SICHERHEITSZONE / OCHRANNÁ ZONA



FOOTING DIAGRAM / FUNDAMENTDIAGRAMM / ROZMÍSTĚNÍ PATEK




TABLE nr.1
Examples of commonly used impact attenuating materials
and corresponding critical fall heights
Beispiele für häufig verwendete stoßdämpfende Materialien
und entsprechende kritische Fallhöhen
Příklady běžně používaných materiálů pro tlumení nárazů
a odpovídající kritické výšky pádu

Material* Bodenmaterial* Materiál*	Description Beschreibung (mm)		Minimum dept** Mindestschichtdicke** Minimální tloušťka** (mm)	Maximum height of fall Fallhöhe Kritická výška pádu (mm)
Turf/Topsoil Rasen Oberschicht Trávník/udusaný povrch	-		-	≤1000
Bark Rindenmulch Kůra	20 to 80	Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
			300	≤3000
Woodchip Holzschnitzel Dřevěné třísky	5 to 30	Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
			300	≤3000
Sand / Gravel*** Sand oder Kies*** Písek / štěrk***	0,25 to 8	Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
			300	≤3000
Other materials Andere Materialien Další materiály	As tested to HIC/ Nach HIC/ Dle HIC			Critical fall height as tested Kritische Fallhöhe im Test Kritická výška pádu dle zkoušek


* Materials properly prepared for use in children's playgrounds
Materialien, die für die Verwendung auf Kinderspielplätzen geeignet sind
Materiály řádně upravené pro použití na dětských hřištích


** For loose particulate material, add 100 mm to the minimum depth
to compensate for displacement
Bei losem Schüttmaterial sind 100 mm zu Mindestschichtdicke
hinzufügen, um den Wegspieleffekt zu kompensieren.
U sypkých částic přidejte 100 mm do minimální hloubky jako
kompenzaci přesouvání částic


*** No silty or clay particles EN 933-1
Keine Schluff- oder Tonpartikel EN 933-1
Žádné částice bahna nebo jílu EN 933-1


SAPEKOR®


11078 var A



























CHEMICAL ANCHOR GUN



CHEMICAL ANCHOR





AIR PUMP/ AIR GUN


DATE: 28.06.2019


SAPEKOR®


11078 var B


















DATE: 28.06.2019


SAPEKOR® 11078 DATE: 28.06.2019

1.




2.






DETAIL 1





DETAIL 2

3.




4.







5.




6.






DETAIL 4





DETAIL 5

7.




8.






DETAIL 6





DETAIL 7

9.





10.





I.






FOOTING DIAGRAM
(PAGE 4)

SAFETY ZONE
(PAGE 3)

II.









TABLE nr.1
(PAGE 5)


III.






IV.







V.


C20/25
var A) DETAIL 1 (PAGE 15)
var B) DETAIL 2

var A)



P.L.
250
C20/25

var B)


P.L.
250
500
C20/25

var A)


DETAIL 1




P.L..play level


var B)

DETAIL 2




VI.A





VII.A





Ripening time according to the regulations of the concrete producer.

Reifezeit nach Hinweisen des Betonherstellers.


Doba tvrdnutí podle podle předpisů výrobce betonu.


VIII.A





IX.A






SAPEKOR®


11078

var A


DATE: 28.06.2019


X.A







XI.A






XII.A





XIII.A





Ripening time defined by the chemical anchor manufacturer.

Reifezeit nach dem Hersteller des chemischen Ankers.

Doba tvrdnutí předepsaná výrobcem betonu.

XIV.A.






SAPEKOR®


11078

var B


DATE: 28.06.2019

VI.B.







C20/25





VII.B.






VIII.B.






C20/25



IX.B.



Ripening time according to the regulations of the concrete producer.

Reifezeit nach Hinweisen des Betonherstellers.

Doba tvrdnutí předepsaná výrobcem betonu.

