



SAPEKOR®

15168

INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNGEN
MONTÁŽNÍ NÁVOD

ČSN EN 1176-1.6 ed.2.:2018




① 15168-01		pcs.	1	② P0016-045		pcs.	1				
③ P0016-02		pcs.	1	④ P0016-03		pcs.	1	⑤ P0016-07		pcs.	3
⑥ P0016-08		pcs.	3	⑦ P0016-09		pcs.	3				


DATE: 23.11.2018

SAPEKOR®

15168

DIMENSIONS
ABMESSUNGEN
ROZMĚRY






SAPEKOR®

15168

SAFETY ZONE
SICHERHEITS ZONE
OCHRANNÁ ZONA




DATE: 23.08.2019

SAPEKOR®

15168

FOOTING DIAGRAM
FUNDAMENTDIAGRAMM
ROZMÍSTĚNÍ PATEK



DATE: 23.08.2019

EN: Examples of commonly used impact attenuating materials and corresponding critical fall heights.
DE: Beispiele für häufig verwendete stoßdämpfende Materialienund entsprechende kritische Fallhöhen.
CZ: Příklady běžně používaných materiálů pro tlumení nárazů a odpovídající kritické výšky pádu.

Material* Bodenmaterial* Materiál*	Description Beschreibung Popis (mm)	Minimum dept Mindestschichtdicke Minimální tloušťka (mm) **	Maximum height of fall Fallhöhe Kritická výška pádu (mm)
Turf/Topsoil Rasen Oberschicht Trávník/udusaný povrch	-	-	≤1000
Bark Rindenmulch Kůra	20 to 80 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Woodchip Holzschnitzel Dřevěné třísky	5 to 30 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Sand / Gravel*** Sand oder Kies*** Písek / štěrk***	0,25 to 8 Grain size Korngröße Velikost zrna	200	≤2000
		300	≤3000
Other materials Andere Materialien Další materiály	As tested to HIC/ Nach HIC/ Dle HIC		Critical fall height as tested Kritische Fallhöhe im Test Kritická výška pádu dle zkoušek


* EN: Materials properly prepared for use in childres playgrounds
DE: Materialien, die für die Verwendung auf Kinderspielplätzen geeignet sind
CZ: Materiály řádně upravené pro použití na dětských hřištích


** EN: For loose particulate material, add 100 mm to the minimum depth to compensate for displacement
DE: Bei losem Schüttmaterial sind 100 mm zu Mindestschichtdicke hinzufügen, um den Wegspieleffekt zu kompensieren
CZ: U sypkých částic přidejte 100 mm k minimální hloubce na vyrovnání způsobené přesouváním materiálu


*** EN: No silty or clay particles EN 933-1
DE: Keine Schluff- oder Tonpartikel EN 933-1
CZ: Žádné částice bahna nebo jílu EN 933-1


SAPEKOR®


15168 var C












DATE: 23.08.2019

SAPEKOR®


15168

ASSEMBLY OF THE GAME ELEMENT
DIE MONTAGE DES SPIELELEMENTS
SESTAVENÍ HERNÍHO PRVKU


DETAIL 1




DETAIL 2




DETAIL 3




DETAIL 4



DETAIL 5






SAPEKOR®


15168

ASSEMBLY OF THE GAME ELEMENT
DIE MONTAGE DES SPIELELEMENTS
SESTAVENÍ HERNÍHO PRVKU


DETAIL 6




DETAIL 7




DETAIL 8



DETAIL 9




DETAIL 10




SAPEKOR®

15168 var C

I.




FOOTING DIAGRAM
(PAGE 4)



SAFETY ZONE
(PAGE 3)

II.









TABLE nr.1
(PAGE 5)


III.






IV.







V.



var C)
(PAGE 11)




var C
DETAIL




SAPEKOR®


15168 var C


VI.C.







VII.C.






VIII.C.






C20/25




IX.C.



Ripening time according to the regulations of the concrete producer.

Reifezeit nach Hinweisen des Betonherstellers.

Doba tvrdnutí předepsaná výrobcem betonu.



DATE: 23.08.2019