

DRIFT- & VEDLIGEHOELDESESVJEJLEDNING

Dette dokument gælder for legeredskaber af beton

Vedligeholdelse

For at forebygge uheld og bevare legepladsens sikkerheds- og funktionsniveau skal ejeren foretage rutinemæssig inspektion og vedligeholdelse af redskaberne. Se inspektionsskema nedenfor.

Vedligeholdelse inkluderer også en grundig rengøring af hele redskabet mindst en gang om året især legetårne og klatrerredskaber (herunder parkour).

Afrensning gennemføres for at fjerne smuds og begroning fra overfladen. Foretages afrensning nænsomt og omhyggeligt, kan der ofte opnås et udtryk og egenskaber af de behandlede overflader, der svarer til de oprindelige.

Den mest skånsomme måde at afrense en betonoverflade på er manuelt med blød børste, vand og sæbe. Metoden vil ikke kunne fjerne alle former for smuds og begroninger, ligesom den er relativt langsom og arbejdskrævende (dyr). Til gengæld kræves der ikke særligt udstyr, og man skader heller ikke betonoverfladen.

Både mos og alger kan også fjernes med de i handlen gængse midler mod grønne belægninger.

Rengøringen af redskabet kan med fordel gøres i forårmånederne efter vinterens hårde vejr.

Det frarådes at afrense med højtryksrensere, da dette kan beskadige overfladen og strukturen på betonen.

Forbedrende vedligeholdelse har karakter af en gennemgribende indsats som udføres i forbindelse med den årlige hovedinspektion. Forbedrende vedligeholdelse omfatter foranstaltninger til afhjælpning af fejl eller til genetablering af det nødvendige sikkerhedsniveau for legeredskaber. Sådanne foranstaltninger omfatter følgende:

- Rengøring af legeredskaber
- Efterspænding af løsnede dele især bolte, beslag og ophæng, som er fastgjort til betonen
- Evt. udskiftning af defekte bygnings- og konstruktionsdele

Bemærk:

Ved udskiftning af defekte eller slidte dele skal der altid anvendes originale reservedele fra producenten, såfremt garantiordningen ønskes bibeholdt.

Elverdal anbefaler følgende terminer for vedligeholdelse af legeredskaber af beton: Beregn gennemsnitlig 0,5 time om måneden pr. område som levetidsomkostning.

INSPEKTION - legeplads

Kan der ved inspektionen konstateres alvorlige mangler, som udgør en sikkerhedsmæssig risiko, **skal** udstyret sikres mod brug og fx inddrages eller fjernes helt, indtil det er blevet udbedret.

Der er i nedenstående skema forslag til vedligeholdelsesplan. Alle dokumenter herunder tilbud, tegninger, faktura og evt. byggeansøgning, montageplaner samt vedligeholdelsesdokumenter **skal** samles i en logbog.

Arbejdsopgaver	Hver uge	Hver måned	Hvert år	Ved behov
Kontrol af redskaber	X			X
Overfladerengøring				X
Efterspænding af beslag			X (min 2 gange pr. år)	

Skema til rutinemæssig visuel inspektion

Uge	Sign.	Bemærkninger
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		

Uge	Sign.	Bemærkninger
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		

Vilkår

Inspektionen foretages i henhold til følgende standarder:

Standardens nummer	Standardens emne	Standardens ikrafttræden
DS/EN 1176 del 1	Generelle sikkerhedskrav	Okt. 2017
DS/EN 1176 del 2	Gynger	Okt. 2017
DS/EN 1176 del 3	Rutsjebaner	Okt. 2017
DS/EN 1176 del 4	Svævebaner	Okt. 2017
DS/EN 1176 del 5	Karuseller	Okt. 2019
DS/EN 1176 del 6	Vipper	Okt. 2017
DS/EN 1176 del 7	Vedligehold, inspektion og installation	April. 2020
DS/EN 1177	Faldunderlag	Jan. 2018

Ved inspektionen benyttes testværktøjer, som anvist i DS/EN 1176-1. 2017