

DRIFT- & VEDLIGEHOLELSESVEJLEDNING

Dette dokument gælder for kunstgræs til legeredskaber og multibaner

Vedligeholdelse

Kunstgræsbelægninger eftergås 3-4 gange/år.

Kunstgræsset besigtiges, hvor linjer og kanter efterses.

Organisk materiale som for eksempel løv, grene, jord og lignende vil med tiden forringe banens kvalitet. Det skal fjernes fra banen i de perioder af året, hvor der er størst risiko for nedfald. Det organiske materiale vil med tiden blande sig med indfyldet i kunstgræsset, og dette vil resultere i, at banen bliver forringet og hård.

Kunstgræs bør også holdes frit for tyggegummi, cigaretskodder og andre genstande, som kan skade og sætte sig fast i belægningen.

Indsamlingen bør gøres med kost, da dette samtidig fordeler indfyldet.

Overslæbning

Når kunstgræs er nyanlagt, kan man med fordel overslæbe to gange om ugen. En gang med slæbebørste og en gang med nylonbørste. Overslæbningen skal foregå i cirkulære bevægelser fra yderkanten og ind mod midten af området.

Slæbebørsten fordeler gummien. Nylonbørsten fordeler og børster græsfibrene op igen.

Efter ca. tre mdr. vil det være nok at overslæbe banen en gang om ugen - skift mellem slæbebørsten og nylonbørsten efter behov.

Kunstgræs efterfyldes løbende med ovntørret kvartssand eller gummigranulat (i tørvejr!) efter behov. Linjer/kanter eftergås for fortsat fastbinding.

Eventuel snerydning på arealerne skal udføres på tværs af længderetningen. Vigtige redskaber til vedligeholdelse; Slæbebørste, nylonbørste og kost.

Bemærk

Ved udskiftning af defekt eller slidt faldunderlag skal der altid anvendes originale reservedele fra producenten, såfremt garantiordningen ønskes bibeholdt.

Elverdalen anbefaler følgende terminer for vedligeholdelse af kunstgræsbelægning: Beregn gennemsnitlig 1-2 timer hver tre måned pr. område (ca. 200 m²) som levetidsomkostning.

INSPEKTION - legeplads

Inspektioner skal danne grundlag for forebyggende og korrigerende vedligeholdelse.

Kan der ved inspektionen konstateres alvorlige mangler eller fejl, som udgør en sikkerhedsmæssig risiko, **skal** underlaget sikres mod brug og afspærres, indtil mangler er udbedret.

Der er i nedenstående skema forslag til vedligeholdelsesplan. Alle dokumenter herunder tilbud, tegninger, faktura, evt. byggeansøgning, montageplaner og vedligeholdelsesdokumenter **skal** samles i en logbog.

Arbejdsopgaver	Hver uge	Hver måned	Hvert år	Ved behov
Visuel kontrol	X			
Børstning	X			X
Overflade rengøring				X

Skema til rutinemæssig visuel inspektion

Uge	Sign.	Bemærkninger
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		

Uge	Sign.	Bemærkninger
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		

Vilkår:

Inspektionen foretages i henhold til følgende standarder:

Standardens nummer	Standardens emne	Standardens ikrafttræden
DS/EN 1176 del 1	Generelle sikkerhedskrav	Okt. 2017
DS/EN 1176 del 2	Gynger	Okt. 2017
DS/EN 1176 del 3	Rutsjebaner	Okt. 2017
DS/EN 1176 del 4	Svævebaner	Okt. 2017
DS/EN 1176 del 5	Karuseller	Okt. 2019
DS/EN 1176 del 6	Vipper	Okt. 2017
DS/EN 1176 del 7	Vedligehold, inspektion og installation	April. 2020
DS/EN 1177	Faldunderlag	Jan. 2018

Ved inspektionen benyttes testværktøjer, som anvist i DS/EN 1176-1. 2017