

LEGEREDSKABER AF STÅL

VEDLIGEHODELSE

For at forebygge uheld og bevare legepladsens sikkerheds- og funktionsniveau bør ejeren foretage rutinemæssig inspektion og vedligeholdelse af redskaberne. Se inspektionsskema nedenfor.

Vedligeholdelse inkluderer også en grundig rengøring af hele redskabet mindst en gang om året, især legetårne og klatreredskaber (herunder Parkour).

Rengøring foretages nemt med en almindelig blød børste og rent vand eller let højtryksrens.

Både mos og alger kan også fjernes med de i handlen gængse midler mod grønne belægninger.

Rengøringen af redskabet kan med fordel gøres i forårsmånederne efter vinterens hårde vejr.

Forbedrende vedligeholdelse har karakter af en gennemgribende indsats som udføres i forbindelse med den årlige hovedinspektion. Forbedrende vedligeholdelse omfatter foranstaltninger til afhjælpning af fejl eller til genetablering af det nødvendige sikkerhedsniveau for legeredskaber.

Sådanne foranstaltninger omfatter følgende.

- Rengøring af legeredskaber
- Efterspænding af løsnede dele især bolte, beslag og ophæng
- Evt. udskiftning af defekte bygnings- og konstruktionsdele

Bemærk:

Ved udskiftning af defekte eller slidte dele skal der altid anvendes originale reservedele fra producenten, såfremt garantiordningen ønskes bibeholdt.

Elverdal anbefaler følgende terminer for vedligeholdelse af legeredskaber af stål: Beregn gennemsnitlig 0,5 time om måneden pr. område som levetidsomkostning.

INSPEKTION - legeplads

Kan der ved inspektionen konstateres alvorlige mangler eller fejl, som udgør en sikkerhedsmæssig risiko, bør redskabet sikres mod brug og afspærres indtil mangler er udbedret.

Der er i nedenstående skema forslag til vedligeholdelsesplan. Alle dokumenter herunder tilbud, tegninger, faktura, evt. byggeansøgning, montageplaner og vedligeholdelsesdokumenter bør samles i en logbog.

Arbejdsopgaver	Hver uge	Hver måned	Hvert år	Ved behov
Kontrol af redskaber	X			X
Overfladerengøring				X
Efterspænding af roterende dele			X (min 2 gange pr. år)	
Smøring af lejer				X