

Drift- og vedligeholdelsesvejledning

Gummibelægning til legepladser og multibaner

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af gummibelægninger er meget enkel. Det er vigtigt, at gummibelægningen jævnligt inspiceres for decideret skader, men også sand, snavs, affald, mos, alger og nedfald fra planter og træer som øger risikoen for meget glatte overflader.

Gummibelægninger må godt salttes i løbet af vinteren, hvis der er brug for det. Men det er vigtigt at belægningen rengøres efter vinteren som beskrevet nedenfor.

Der skal foretages en grundig rengøring af gummiunderlaget mindst en gang om året. Rengøring foretages nemt med en almindelig blød børste og rent vand eller let højtryksrensning.

Både mos og alger kan også fjernes med de i handlen gængse midler mod grønne belægninger. Prøv typisk på et lille område først inden det smøres på over det hele. Der kan være risiko for, at det kan give nuanceforskelle i belægningen.

Bemærk

Ved udskiftning af defekt eller slidt gummibelægning skal der altid anvendes originale reservedele fra producenten, såfremt garantiordningen ønskes bibeholdt.

Elverdal anbefaler følgende terminer for vedligeholdelse af gummibelægning: Beregn gennemsnitlig 2 timer årligt pr. område (ca. 200 m²) som levetidsomkostning.

Inspektion af legeplads

Kan der ved inspektionen konstateres alvorlige mangler eller fejl, som udgør en sikkerhedsmæssig risiko, bør underlaget sikres mod brug og afspærres indtil mangler er udbedret.

Der er i nedenstående skema forslag til vedligeholdelsesplan. Alle dokumenter, herunder tilbud, tegninger, faktura, evt. byggeansøgning, montageplaner og vedligeholdelsesdokumenter bør samles i en logbog.

Arbejdsopgaver	Hver uge	Hver måned	Hvert år	Ved behov
Visuel kontrol	X			X
Børstning				X
Overflade rengøring			X	