

# Drift- og vedligeholdelsesvejledning

## Kunstgræs til legepladser og multibaner

---

### Vedligeholdelse

Kunstgræsbelægninger eftergås 3-4 gange/år. Kunstgræsset besigtiges og linier og kanter efterses. Organisk materiale, som for eksempel løv, grene, jord og lignende vil med tiden forringe banens kvalitet. Det skal fjernes fra banen i de perioder af året, hvor der er størst risiko for nedfald. Det organiske materiale vil med tiden blande sig med indfyldet i kunstgræsset, og dette vil resultere i, at banen bliver forringet og hård.

Kunstgræs bør også holdes frit for tyggegummi, cigaretskodder og andre genstande, som kan skade og sætte sig fast i belægningen.

Indsamlingen bør gøres med kost, da dette samtidig fordeler indfyldet.

### Overslæbning

Når kunstgræs er nyanlagt, kan man med fordel overslæbe 2 gange om ugen. 1 gang med slæbeborsten og 1 gang med nylonborsten. Overslæbningen skal foregå i cirkulære bevægelser, fra yderkanten og ind mod midten af området.

Slæbeborsten fordeler gummien. Nylonborsten fordeler og børster græsfibrene op igen.

Efter ca. 3 mdr. vil det være nok at overslæbe banen 1 gang om ugen - skift mellem slæbeborsten og nylonborsten efter behov.

Kunstgræs efterfyldes løbende med ovntørret kvartssand eller gummigranulat (i tørvejr!!) efter behov. Linier/kanter eftergås for fortsat fast binding.

Evt. snerydning på arealerne skal udføres på tværs af længderetningen. Vigtige redskaber til vedligeholdelse; Slæbeborste, nylonborste og kost.

### Bemærk

Ved udskiftning af defekt eller slidt faldunderlag skal der altid anvendes originale reservedele fra producenten, såfremt garantiordningen ønskes bibeholdt.

Elverdalen anbefaler følgende terminer for vedligeholdelse af kunstgræsbelægning: Beregn gennemsnitlig 1-2 timer hver 3 måned pr. område (ca. 200 m<sup>2</sup>) som levetidsomkostning.

# Drift- og vedligeholdelsesvejledning

## Kunstgræs til legepladser og multibaner

---

### Inspektion af legeplads

Kan der ved inspektionen konstateres alvorlige mangler eller fejl, som udgør en sikkerhedsmæssig risiko, bør underlaget sikres mod brug og afspærres indtil mangler er udbedret.

Der er i nedenstående skema forslag til vedligeholdelsesplan. Alle dokumenter, herunder tilbud, tegninger, faktura, evt. byggeansøgning, montageplaner og vedligeholdelsesdokumenter bør samles i en logbog.

Arbejdsopgaver	Hver uge	Hver måned	Hvert år	Ved behov
Visuel kontrol	X			
Børstning	X			X
Overflade rengøring				X