

Drift- og vedligeholdelsesvejledning

Legeredskaber af beton

Vedligeholdelse

For at forebygge uheld og bevare legepladsens sikkerheds- og funktionsniveau bør ejeren foretage rutinemæssig inspektion og vedligeholdelse af redskaberne. Se inspektionsskema nedenfor.

Vedligeholdelse inkluderer også en grundig rengøring af hele redskabet mindst en gang om året, især legetårne og klatreredskaber (herunder Parkour).

Afrensning gennemføres for at fjerne smuds og begroning fra overfladen. Foretages afrensning nænsomt og omhyggeligt, kan der ofte opnås et udtryk og egenskaber af de behandlede overflader der svarer til de oprindelige.

Den mest skånsomme måde at afrense en betonoverflade på er manuelt, med blød børste, vand og sæbe. Metoden vil ikke kunne fjerne alle former for smuds og begroninger, ligesom den er relativt langsom og arbejdskrævende (dyr). Til gengæld kræves der ikke særligt udstyr, og man skader heller ikke betonoverfladen.

Både mos og alger kan også fjernes med de i handlen gængse midler mod grønne belægninger. Rengøringen af redskabet kan med fordel gøres i forårmånederne efter vinterens hårde vejr.

Det frarådes at afrense med højtryksrenser, da dette kan beskadige overfladen og strukturen på betonen.

Forbedrende vedligeholdelse har karakter af en gennemgribende indsats som udføres i forbindelse med den årlige hovedinspektion. Forbedrende vedligeholdelse omfatter foranstaltninger til afhjælpning af fejl eller til genetablering af det nødvendige sikkerhedsniveau for legeredskaber. Sådanne foranstaltninger omfatter følgende:

- Rengøring af legeredskaber
- Efterspænding af løsnede dele, især bolte, beslag og ophæng som er fastgjort til betonen.
- Evt. udskiftning af defekte bygnings- og konstruktionsdele

Bemærk

Ved udskiftning af defekte eller slidte dele skal der altid anvendes originale reservedele fra producenten, såfremt garantiordningen ønskes bibeholdt.

Elverdalen anbefaler følgende terminer for vedligeholdelse af legeredskaber af stål: Beregn gennemsnitlig 0,5 time om måneden pr. område som levetidsomkostning.

Drift- og vedligeholdelsesvejledning

Legeredskaber af beton

Inspektion af legeplads

Kan der ved inspektionen konstateres alvorlige mangler eller fejl, som udgør en sikkerhedsmæssig risiko, bør redskabet sikres mod brug og afspærres indtil mangler er udbedret.

Der er i nedenstående skema forslag til vedligeholdelsesplan. Alle dokumenter, herunder tilbud, tegninger, faktura, evt. byggeansøgning, montageplaner og vedligeholdelsesdokumenter bør samles i en logbog.

Arbejdsopgaver	Hver uge	Hver måned	Hvert år	Ved behov
Kontrol af redskaber	X			X
Overflade rengøring				
Efterspænding af beslag			X (min. 2 gange pr. år)	